

# CR-NZ10

48 万画素 高解像度 BOX 型カメラ

電源重畳&DC12V デュアルモードラインナップ

水平解像度 700 本 Dual Mode に新登場!!

5 年

保証モデル

700TVL

38万から48万画素へ! Dual Mode高解像度シリーズ!!

## ◆ CR-NZ10 ◆



小型・軽量で長寿命設計  
階調補正によるデジタル WDR 搭載

### ● OSD 方式 ●

オンスクリーンディスプレイでカメラの設定を行います。



## ワンケーブル対応、高品位・高画質

### Features

- ◆有効画素数 48 万画素 CCD の採用により、水平解像度 700 本を実現!!
- ◆従来の DIP SW の設定から、OSD による画面設定に!!
- ◆電源重畳でも使用できる、セカンドビデオアウト機能搭載。
- ◆デュアルモード電源方式採用  
電源重畳モード&DC12V 電源モード自動切り替え
- ◆小型・計量ボディで設置が簡単な上、耐久性に優れています。
- ◆DNR、プライバシーマスク、階調補正、ソフトウェアデイナイト  
と多彩な機能を満載 !!

## 48 万画素 BOX type Camera

項目	CR-NZ10 BOX カメラ
イメージセンサー	1/3" カラー48 万画素 CCD イメージセンサー
有効画素数	48 万画素 976×494 (総画素数 52 万画素)
映像出力	VBS 1.0 Vp-p、画角焦点調整用ビデオ出力有
同期方式	内部同期
最低被写体照度	デフォルト 0.15 lx (F1.2, 50IRE)、最大 0.01 lx (AGC MAX.)
水平解像度	700 本以上
S/N 比	50dB 以上
Day & Night	ソフトウェア デイ&ナイト
ホワイトバランス	ATW / Push / ANTI CR / ユーザー設定
階調補正	ON / OFF
レンズマウント	CS マウント
レンズサポート	DC / Video / マニュアル アイリス
ノイズリダクション	OFF / Y / C / YC
マニュアルシャッター	OFF 1/60, 1/100, 1/250, 1/500, 1/1K, 1/2K, 1/4K, 1/10K
プライバシーマスク	ON / OFF 最大 4 ゾーン
逆光補正	OFF / BLC / HLC
OSD 言語	日本語/英語他全 8 か国語
動作温度・湿度	-10℃～+50℃ 80%非結露
電源重畳モード	専用電源 PB-104E / PB-109E から入力
DC12V 電源モード	DC12V±10%入力 電源端子台
消費電力	最大 2.0 W
重量	約 200g
外形寸法 (概略)	約 57×66×121mm (突起物含まず)

### デュアルモードラインナップ “電源重畳モード&DC12V 電源モード”

デイナイト BOX : CR-NZ10DN, スタンダード BOX : CR-NZ10

スタンダード ドーム : DE-NZ10WC/WT2506/2810

デイナイト WDR ドーム : DE-NZ10WC/WT2810DN

屋外用ドーム : DC-NZ10WC2506/2810

屋外用 IR シリーズ BA-NY10IR

電源重畳ユニット 4ch : PB-104E 電源重畳ユニット 9ch : PB-109E

## 株式会社 サードアイズ

〒160-0022

東京都新宿区新宿 3-3-2

京王新宿三丁目第二ビル 3F

TEL: 03-5315-4013 FAX: 03-5315-4016

<http://www.3rd-eyes.co.jp>



本製品の仕様及び外観等は予告なく変更することがあります。