

# T-Eye160H 960H 対応

48 万画素カメラ用 DVR シリーズ

オープン価格

4ch-16ch 高画質デジタルビデオレコーダー

**960H**  
**DVR**

48 万画素

## H.264 960H Real Time DVR

52 万画素(有効 48 万画素)のカメラを設置したけれど、DVR の解像度は従来通りではありませんか？

監視カメラに合わせた、録画クオリティも必要です。

「もっと鮮明に、そして精細に」48 万画素対応であれば実現できます。

960 対応 DVR ラインナップ

◆ **T-Eye40H**

4ch DVR  
1U コンパクトサイズ

◆ **T-Eye160H, 80H**

16ch, 8ch DVR  
1U コンパクトサイズ

◆ **T-Eye160H** ◆ 16ch 960H 対応レコーダー



従来の D1 解像度 : 704 (H) × 480 (V)

● 960H 対応録画解像度 : 944 (H) × 480 (V)

NTSC でも、高解像度!! カメラも録画も 48 万画素対応!

## VGA + HD-MI接続! コンパクトでも高機能!!

### Features

- ◆ 48 万画素カメラ対応、944(H)×480(V)の高解像度録画!
- ◆ H.264 メインプロファイル採用によるリアルタイム録画!
- ◆ Dual Mode カメラと共に、NTSC での最上級の画質を提供します。
- ◆ コンパクト設計 280(W) × 51(H) × 203(D) 省スペース!
- ◆ 高機能 / コンパクトサイズと共に、リーズナブルな価格を実現!
- ◆ HD-MI 出力対応、地デジのテレビとの接続が可能です。
- ◆ CMS / Web Viewer 等の多彩なアプリケーション (Mac OS 対応)

# T-Eye40H / 80H / 160H 960H 対応レコーダー

項目	T-Eye40H 4ch	T-Eye80H 8ch	T-Eye160H 16ch
画像圧縮方式	H.264 メインプロファイル		
入力信号方式	NTSC 方式 複合映像信号		
最大録画レート	944(H)×480(V) 30 fps	944(H) × 480(V) 15 fps	
入力チャンネル	4ch	8ch	16ch
画面分割	1, 4, SEQ.	1, 4, 8, SEQ.	1, 4, 9, 13, 16, SEQ.
録画解像度	944×480, 704×480, 472×240 (NTSC 960H 入力) 704×480, 704×240, 352×240 (NTSC 760H 入力)		
プリ・ポスト録画	Pre-Alarm : 0~10 秒 / Post-Alarm : 0~100 秒		
映像出力	HD-MI 出力 / VGA 出力/ BNC 出力		
音声入力	4 RCA 端子		
音声出力	2 RCA 端子		
アラーム入出力	センサー入力 : 4 リレアウト : 1	センサー入力 : 4 リレアウト : 1	センサー入力 : 8 リレアウト : 1
HDD	1HDD 1TB / 2TB	1HDD 2TB	1HDD 3TB
イーサネット	10 / 100 Ethernet RJ45		
ネットワーク再生	472×240, 236×120 (NTSC 960H 入力) 352×240, 176×120 (NTSC 760H 入力)		
モバイル	Windows Phone, iPhone, iPad, Android, 等		
システム操作	フロントパネル、赤外線リモコン		
シリアル I/F	RS485 (ペルコ P, D 等対応)		
録画画質	10-100 により調整		
録画モード	連続、スケジュール、イベント		
再生検索	日付検索 / イベント検索		
バックアップ	USB メモリー		
動作温度・湿度範囲	5°C~40°C、湿度 80%以下非結露		
電源電圧	DC+12V AC アダプター付属		
消費電力	最大 24W		
概略外形寸法	約 280(W)×51(H)×203(D)mm		

※本製品は、HDD を除き製品保証 5 年間をご提供しております。

## 株式会社 サードアイズ

〒160-0022

東京都新宿区新宿 3-3-2

京王新宿三丁目第二ビル 3F

TEL: 03-5315-4013 FAX: 03-5315-4016

<http://www.3rd-eyes.co.jp>



本製品の仕様及び外観等は予告なく変更することがあります。